

Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheid resultaatsverpl.	Hoeveelheid ter inlichting
<b><u>Aanbrengen infiltratievoorziening</u></b>			
Lev.+ aanbr. Inspecteerbare PP infiltratiekratten Situering: ..... Volgens tekeningnr(s): ..... Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke; o.g. Type: Fränkische Rohrwerke Rigofill 0.5 ST-B krat In lengte- én breedterichting inspecteer- en reinigbaar krat Verkeersbelastingklasse: SLW30 Materiaal: polypropyleen (recyclaat) Kleur: zwart Afmeting (l x b x h): 800 x 800 x 350 mm Inhoud: -bruto: 224 liter -netto: 212 liter Holle ruimte: 96%	st	1,00	V
Toebehoren: - Zijwandrooster van PP (b x h x d): 800 x 350 x 30 > met aansluitmogelijkheid gladwandige buis:110, 125, 160, 200, 225 en 250mm	st		1,00 L
- Verbindingsclips voor enkellaags plaatsing	st		1,00 L
- Verbindingsclips voor meerlaagse plaatsing	st		1,00 L
<b><u>Aanbrengen infiltratievoorziening</u></b>			
Lev.+ aanbr. Inspecteerbare PP infiltratiekratten Situering: ..... Volgens tekeningnr(s): ..... Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke; o.g. Type: Fränkische Rohrwerke Rigofill ST-B krat In lengte- én breedterichting inspecteer- en reinigbaar krat Verkeersbelastingklasse: SLW30 Materiaal: polypropyleen (recyclaat) Kleur: zwart Afmeting (l x b x h): 800 x 800 x 660 mm Inhoud: -bruto: 422 liter -netto: 406 liter Holle ruimte: 96%	st	1,00	
Toebehoren: - Zijwandrooster van PP (b x h x d): 800 x 660 x 30 > met aansluitmogelijkheid gladwandige buis:110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400 en 500mm	St		V 1,00 L
- Getrapte adapter (b x h): 800 x 660 aansluitmogelijkheden: DN315, 400 en 500mm	st		1,00 L
- Verbindingsclips voor enkellaags plaatsing	st		1,00 L
- Verbindingsclips voor meerlaagse plaatsing	st		1,00 L
- Tussenrooster	st		1,00 L

<b><u>Aanbrengen inspectieput t.b.v. infiltratievoorziening</u></b>				
<p>Lev.+ aanbr. Quadro Control ST-B inspectieputten            Situering: .....            Volgens tekeningnr(s): .....            Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke; o.g.            Type: Fränkische Rohrwerke Quadro Control ST-B 0.5            Integreerbaar met Rigofill ST-B 0.5-laags. Door ø500mm            inwendig brede toegangsschacht, vlakke bodem en voor            camerageleiding geoptimaliseerde zuilen in lengte- én            breedterichting inspecteer- en reinigbaar.            Afmeting (l x b x h): 800x800x350 mm            Verkeersbelastingklasse: SLW30            Inhoud:            -bruto: 224 liter            -netto: 212 liter            Holle ruimte: 96%            Materiaal: polypropyleen (recyclaat)            Kleur: zwart            Toebehoren:</p>	st		1,00	L
<p>- Zijwandrooster van PP (b x h x d): 800 x 350 x 30            &gt; met aansluitmogelijkheid gladwandige buis:110, 125, 160,            200, 225 en 250mm</p>	st		1,00	L
<p>- Schachtopzetbuis L= 1.000mm // 4.000mm</p>	st		1,00	L
<p>- Schachtopzetbuis met inlaat 315mm L= 1.000mm // 3.000mm            &gt; inclusief voorgemonteerde afdekking voor de bouwfase</p>	st		1,00	L
<p>- Vuilvangemmer</p>	st		1,00	L
<p>- Dom afdichtingsring</p>	st		1,00	L
<b><u>Aanbrengen inspectieput t.b.v. infiltratievoorziening</u></b>				
<p>Lev.+ aanbr. Quadro Control ST-B inspectieputten            Situering: .....            Volgens tekeningnr(s): .....            Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke; o.g.            Type: Fränkische Rohrwerke Quadro Control ST-B 1            Integreerbaar met Rigofill ST-B 1-laags. Door ø500mm            inwendig brede toegangsschacht, vlakke bodem en voor            camerageleiding geoptimaliseerde zuilen in lengte- én            breedterichting inspecteer- en reinigbaar.            Afmeting (l x b x h): 800x800x660 mm            Verkeersbelastingklasse: SLW30            Inhoud:            -bruto: 422 liter            -netto: 406 liter            Holle ruimte: 96%            Materiaal: polypropyleen (recyclaat)            Kleur: zwart            Toebehoren:</p>	st		1,00	L
<p>- Zijwandrooster van PP (b x h x d): 800 x 660 x 30            &gt; met aansluitmogelijkheid gladwandige buis:110, 125, 160,            200, 225, 250, 315, 400 en 500mm</p>	st		1,00	L
<p>- Schachtopzetbuis L= 1.000mm // 4.000mm</p>	st		1,00	L
<p>- Schachtopzetbuis met inlaat 315mm L= 1.000mm // 3.000mm            &gt; inclusief voorgemonteerde afdekking voor de bouwfase</p>	st		1,00	L
<p>- Vuilvangemmer</p>	st		1,00	L
<p>- Dom afdichtingsring</p>	st		1,00	L
<p>- Tussenrooster</p>	st		1,00	L

<b><u>Aanbrengen inspectieput t.b.v. infiltratievoorziening</u></b>				
<p>Lev.+ aanbr. Quadro Control ST-B inspectieputten            Situering: .....            Volgens tekeningnr(s): .....            Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke; o.g.            Type: Fränkische Rohrwerke Quadro Control ST-B 1.5            Integreerbaar met Rigofill ST-B 1.5-laags. Door ø500mm            inwendig brede toegangsschacht, vlakke bodem en voor            camerageleiding geoptimaliseerde zuilen in lengte- én            breedterichting inspecteer- en reinigbaar.            Afmeting (l x b x h): 800x800x1.010 mm            Verkeersbelastingklasse: SLW30            Inhoud:            -bruto: 646 liter            -netto: 618 liter            Holle ruimte: 96%            Materiaal: polypropyleen (recyclaat)            Kleur: zwart            Toebehoren:</p>	st			1,00 L
<p>- Zijwandrooster van PP (b x h x d): 800 x 660 x 30            &gt; met aansluitmogelijkheid gladwandige buis:110, 125, 160,            200, 225, 250, 315, 400 en 500mm</p>	st			1,00 L
- Schachtopzetbuis L= 1.000mm // 4.000mm	st			1,00 L
- Schachtopzetbuis met inlaat 315mm L= 1.000mm // 3.000mm > inclusief voorgemonteerde afdekking voor de bouwfase	st			1,00 L
- Vuilvangemmer	st			1,00 L
- Dom afdichtingsring	st			1,00 L
- Tussenrooster	st			1,00 L
<b><u>Aanbrengen inspectieput t.b.v. infiltratievoorziening</u></b>				
<p>Lev.+ aanbr. Quadro Control ST-B inspectieputten            Situering: .....            Volgens tekeningnr(s): .....            Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke; o.g.            Type: Fränkische Rohrwerke Quadro Control ST-B 2            Integreerbaar met Rigofill ST-B 2-laags. Door ø500mm            inwendig brede toegangsschacht, vlakke bodem en voor            camerageleiding geoptimaliseerde zuilen in lengte- én            breedterichting inspecteer- en reinigbaar.            Afmeting (l x b x h): 800x800x1.320 mm            Verkeersbelastingklasse: SLW30            Inhoud:            -bruto: 844 liter            -netto: 812 liter            Holle ruimte: 96%            Materiaal: polypropyleen (recyclaat)            Kleur: zwart            Toebehoren:</p>	st			1,00 L
<p>- Zijwandrooster van PP (b x h x d): 800 x 660 x 30            &gt; met aansluitmogelijkheid gladwandige buis:110, 125, 160,            200, 225, 250, 315, 400 en 500mm</p>	st			1,00 L
- Schachtopzetbuis L= 1.000mm // 4.000mm	st			1,00 L
- Schachtopzetbuis met inlaat 315mm L= 1.000mm // 3.000mm > inclusief voorgemonteerde afdekking voor de bouwfase	st			1,00 L
- Vuilvangemmer	st			1,00 L
- Dom afdichtingsring	st			1,00 L
- Tussenrooster	st			1,00 L

**Aanbrengen inspectieput t.b.v. infiltratievoorziening**

Lev.+ aanbr. Quadro Control ST-B inspectieputten

Situering: .....

Volgens tekeningnr(s): .....

Fabriek: Fränkische Rohrwerke; o.g.

Type: Fränkische Rohrwerke Quadro Control ST-B 2.5

Integreerbaar met Rigofill ST-B 2.5-laags. Door  $\varnothing$ 500mm

inwendig brede toegangsschacht, vlakke bodem en voor

camerageleiding geoptimaliseerde zuilen in lengte- én

breedterichting inspecteer- en reinigbaar.

Afmeting (l x b x h): 800x800x1.670 mm

Verkeersbelastingklasse: SLW30

Inhoud:

-bruto: 1068 liter

-netto: 1024 liter

Holle ruimte: 96%

Materiaal: polypropyleen (recyclaat)

Kleur: zwart

Toebehoren:

- Zijwandrooster van PP (b x h x d): 800 x 660 x 30

> met aansluitmogelijkheid gladwandige buis: 110, 125, 160,  
200, 225, 250, 315, 400 en 500mm

- Schachtopzetbuis L= 1.000mm // 4.000mm

- Schachtopzetbuis met inlaat 315mm L= 1.000mm // 3.000mm

> inclusief voorgemonteerde afdekking voor de bouwfase

- Vuilvangemmer

- Dom afdichtingsring

- Tussenrooster

st

1,00 L

st

1,00 L

st

1,00 L

st

1,00 L

st

1,00 L

st

1,00 L

st

1,00 L

<b><u>aanbrengen putafdekkingset bestaande uit</u></b>				
- gewapend betonnen fundatieplaat Afmetingen l x b x h: 900 x 900 x 200 mm Met sparing 630 mm	st		1,00	L
- DOM-afdichtring t.b.v. afdichting schachtopzetbuis en fundatieplaat	st		1,00	L
- Putrand met deksel met beluchtingsopeningen Materiaal: beton/gietijzer Dagmaat 610 mm	st		1,00	L
Verkeersklasse D400 vlgs NEN EN 124 - Putrand met deksel Materiaal: beton/gietijzer Dagmaat 520 mm Verkeersklasse D400 vlgs NEN EN 124	st		1,00	L
<b><u>Aanbrengen geotextiel</u></b>				
Situering: IT-voorziening in nieuw profiel Geotextiel Type: Rigoflor Fabrikaat: Fränkische Rohrwerke; o.g. CE-gecertificeerd NEN-EN 13252 (CE-nr. 0799-CPD-55), Materiaal: PP Dikte: >2 mm - Materiaalgewicht: 200 gr/m2 - Waterdoorlatendheid: 90 l/s*m2 - Karakteristieke doorlaatopening: 0,08 mm - Stempeldoordrukkracht: 2,0 kN - Robuustheidsklasse: 3 Aanbrengen rondom IT-voorziening volgens bestekspostnr(s). ..... conform voorschriften leverancier Inclusief het pasmaken rondom de benodigde aansluitingen Verbinding in lengterichting met een overlap van min. 0,30 m Verbinding in breedterichting met een overlap van min. 0,30 m	M2			